

## **Ausschank-Säule „GastroNet AS-PLUS“ mit Wein- und Spirituosenausschank aus hochwertigem Edelstahl**



### **Funktion:**

Die verbundfähige Ausschank-Säule „GastroNet AS-PLUS“ dient zum kontrollierten Ausschank von Kaltgetränken. Sie kann nach Ihren Wünschen (bis zu 12 Zapfstellen) mit handelsüblichen Ventilen (Postmix, Premix) bestückt werden. Freie Zuordnung der Produkte-Tasten zu den Ventilen. Zusätzlich ist eine Wein- und Spirituosen-Ausschank-Unit zur Flaschenkontrolle integriert. Optional lassen sich eine Vielzahl von Mixgetränke-Rezepturen hinterlegen. Tischeingabe und weitere Funktionen über integrierte Tastatur/Display. Die Ausschank-Säule kann jederzeit mit einem Kaffeemaschinen-Controller erweitert werden.

### **Kellner-Identifizierung:**

Eingebautes GastroKey-Kellnerschloss. Betrieb mit einer Vielzahl von Fremdschlössern möglich.

### **Betriebsarten:**

**Kredit-Betrieb:** Zuerst boniert der Kellner an der Kasse das Getränk. Dieses kann nun an der Ausschank-Säule bezogen werden.

**Debit-Betrieb:** Der Kellner bezieht das Getränk (wahlweise mit Tischeingabe) an der Ausschank-Säule ohne vorherige Bonierung an der Kasse. Der GastroNet-Controller verbucht den Bezug anschliessend.

Die Betriebsarten „Kredit“ und „Debit“ können mit GastroNet auch gleichzeitig benutzt werden.

**Standalone-Betrieb:** Der Kellner bezieht das Getränk an der Ausschank-Säule. Da keine Kasse angeschlossen ist, verbucht der GastroNet-Controller den Bezug intern. Über einen externen Bondrucker werden Bezugbons ausgedruckt. Zudem ist eine kellnerbezogene Abrechnung möglich.

### **Technische Daten:**

**Stromversorgung:** 230V/50Hz  
**Abmessungen:** siehe separates Blatt  
**Gehäuse:** hochwertiger Edelstahl, optional mit getönten Glas-Seitenteilen und Ablage, Farbe nach Wahl  
**Tastatur:** leichtgängige Microswitch-Tasten  
**Display:** LCD 4-zeilig, 20 Zeichen pro Zeile, mit Beleuchtung  
**Schankverbund:** GastroNet-Netzwerk, Master/Slave-Betrieb  
**Kassenanschluss:** Direkte Kommunikation seriell RS-232 oder RS-422

### **Anschlussmöglichkeiten:**

- 1 Kasse
- optional 1 Kaffeemaschine seriell (CCI/CSI), optional parallel

### **Unterstützte Verbund-Protokolle:**

**Kassen:** Schultes, Quorion, Gruber, Indatec, E-Protokoll, Vectron, WMF  
weitere Protokolle in Vorbereitung

**Kaffeemaschinen:** optional seriell CCI/CSI, optional parallel  
weitere Protokolle in Vorbereitung

### **Ihr Ansprechpartner:**

sycatec-CMS GmbH  
Bernstrasse 41  
CH-3421 Lyssach  
Switzerland  
Tel. +41 (0)31 922 40 41  
Fax +41 (0)31 921 60 24  
eMail: [info@sycatec-cms.ch](mailto:info@sycatec-cms.ch)  
Web: [www.gastronet.org](http://www.gastronet.org)